

GRABBER®

Premium Quality Screws

"The Professional's Choice"™

BANDAD SKRUV

SKRUV FRÅN GRABBER® ÄR TILLVERKAD OCH
CERTIFIERAD ENLIGT HÖGSTA INDUSTRISTANDARD



grabber.se

GRABBER®

Premium Quality Screws

"The Professional's Choice"

COBRA® BANDAD GIPSSKRUV MOT TJOCK PLÅT/FÖRSTÄRKNINGSREGEL

DETALJER

- Gipsskruv avsedd för montering av gipsskiva mot stålreglar med godstjocklek 1,5-2,0 mm
- FR-reglar och dylikt
- Skruven är tillverkad av härdad kolstål
- Kryssgrepp Ph2
- Fingänga
- Borrspets
- Dubbelhuvud
- Grabber®'s dubbelhuvud gör att pappret på gipsskivan inte slits sönder, kanten kring skruvhålet viks in, vilket ger ett bättre slutresultat
- Ingen förborring krävs
- Åtgång ca 20 st/m²
- Korrosivitetsklass C1
- Rekommenderat varvtal: max 2500 varv/min
- Inomhuskruv




BITS

Grabber® #2

YTBEHANDLING

Blankförzinkad

BYGGVARUBEDÖMNINGEN



Art	Antal lager	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Antal st/frp	EAN-nr
CB25Z	1	3,5x25	8	5	20	1 000	7 391 695/ 502591
CB41Z	2	3,5x41	8	7	35	1 000	502607

GRABBER®

Premium Quality Screws

"The Professional's Choice"

COBRA® BANDAD GIPSSKRUV MOT STÅL

DETALJER

- Gipsskruv avsedd för montering av gipsskiva mot stålreglar med godstjocklek 0,46-1,0 mm
- Skruven är tillverkad av härdat kolstål
- Kryssgrepp Ph2
- Fingängad
- Vass spets
- Gipshuvud
- Åtgång ca 20 st/m²
- Korrosivitetsklass C1
- Rekommenderat varvtal: max 5000 varv/min
- Inomhusskruv



BITS

Grabber® #2

YTBEHANDLING

Blankförzinkad
CS25FO, CS41FO och CS51FO Fosfaterad 48 tim



Art	Antal lager	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Antal st/frp	EAN-nr 7 391 695/
CBS25-Z	1	3,5x25	8	5	20	1 000	551407
CBS38-Z	2	3,5x38	8	5	38	1 000	551506
CS25FO	1	3,5x25	8	5	20	1 000	502188
CS41FO	2	3,5x41	8	5	36	1 000	502195
CS51FO	3	3,8x51	8	7	44	750	502577

GRABBER®

Premium Quality Screws

"The Professional's Choice"

COBRA® BANDAD GIPSSKRUV MOT TRÄ OCH STÅL

DETALJER

- Gipsskruv avsedd för montering av gipsskiva mot trä- och stålreglar med godstjocklek 0,46-1,0 mm
- Skruven är tillverkad av härdat kolstål
- Kryssgrepp Ph2
- Kombigänga
- Vass spets
- Gipshuvud
- Åtgång ca 20 st/m²
- Korrosivitetsklass C1
- Rekommenderat varvtal: max 5000 varv/min
- Inomhusskruv

BITS


Grabber® #2

YTBEHANDLING

Blankförzinkad



BYGGVARUBEDÖMNINGEN



Art	Antal lager	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Antal st/frp	EAN-nr 7 391 695/
CK32Z	1	3,9x32	8	6	26	1 000	502201
CK41Z	2	3,9x41	8	6	35	1 000	502218

GRABBER®

Premium Quality Screws

"The Professional's Choice"

COBRA® BANDAD GIPSSKRUV FÖR ROBUSTGIPS

DETALJER

- CR25Z avsedd för montering av robustgipsskiva mot stålreglar med godstjocklek 0,46-1,0 mm
- CR35Z och CR41Z avsedda för montering av robustgipsskiva mot trä- och stålreglar med godstjocklek 0,46-1,0 mm
- Ej för golv- eller extremt hård gips
- Skruven är tillverkad av härdad kolstål
- Kryssgrepp Ph2
- Fingänga
- Vass spets
- Försänkt huvud
- Åtgång ca 20 st/m²
- Korrosivitetsklass C1
- Rekommenderat varvtal: max 2500 varv/min
- Inomhuskruv



BITS

Grabber® #2

YTBEHANDLING

Blankförzinkad



Art	Antal lager	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Antal st/frp	EAN-nr 7 391 695/
CR25Z	1	3,9x25	7	9	16	1 000	502256
CR35Z	2	3,9x35	7	9	26	1 000	502263
CR41Z	2	3,9x41	7	11	30	1 000	502270

GRABBER®

Premium Quality Screws

"The Professional's Choice"

COBRA® BANDAD SPÅNSKRUV MOT STÅL

DETALJER

- Spånskruv avsedd för montering av 12 mm plyfa/spånskiva mot stålreglar med godstjocklek 0,46-1,0 mm
- Skruven är tillverkad av härdad kolstål
- Kryssgrepp Ph2
- Fingängad
- Vass spets
- Spånskivehuvud
- Åtgång ca 20 st/m²
- Korrosivitetsklass C1
- Rekommenderat varvtal: max 2500 varv/min
- Inomhuskruv

BITS

Grabber® #2

YTBEHANDLING

Fosfaterad 48 tim



BYGGVARUBEDÖMNINGEN



BASTA



Art	Antal lager	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Antal st/frp	EAN-nr
CSPS30FO	1	3,8x30	7	6	24	1 000	7 391 695/ 502249

GRABBER®

Premium Quality Screws

"The Professional's Choice"

COBRA® BANDAD SPÅNSKRUV MOT TRÄ

DETALJER

- CSPT30Z avsedd för montering av 12 mm plyfa/spånskiva mot träreglar
- CSPT42Z avsedd för montering av 16-19 mm plyfa/spånskiva mot träreglar
- CSPT55Z avsedd för montering av 22 mm golvspånskiva mot träreglar
- Skruven är tillverkad av härdad kolstål
- Kryssgrepp Ph2
- Glesgänga
- Vass spets
- Spånskivehuvud
- Åtgång ca 20 st/m²
- Korrosivitetsklass C1
- Rekommenderat varvtal: max 2500 varv/min
- Inomhusskruv





BITS

Grabber® #2

YTBEHANDLING

Blankförzinkad

BYGGVARUBEDÖMNINGEN 



Art	Antal lager	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Antal st/frp	EAN-nr
CSPT30Z	1	4,2x30	7	6	24	1 000	7 391 695/ 502287
CSPT42Z	1	4,2x42	7	20	22	1 000	502294
CSPT55Z	1	4,2x55	7	27	28	800	502300

GRABBER®

Premium Quality Screws

"The Professional's Choice"

COBRA® BANDAD GIPSSKRUV MOT TRÄ

DETALJER

- Gipsskruv avsedd för montering av gipsskiva mot träreglar
- Skruven är tillverkad av härdat kolstål
- Kryssgrepp Ph2
- Glesgängad
- Vass spets
- Gipshuvud
- Åtgång ca 20 st/m²
- Korrosivitetsklass C1
- Rekommenderat varvtal: max 2500 varvv/min
- Inomhusskruv

BITS

Grabber® #2

YTBEHANDLING

Blankförzinkad



Art	Antal lager	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Antal st/frp	EAN-nr
CT32Z	1	3,9x32	8	6	26	1 000	7 391 695/502225
CT41Z	2	3,9x41	8	6	35	1 000	502232
CT57Z	3	3,9x57	8	14	44	600	502584

GRABBER®

Premium Quality Screws

"The Professional's Choice"

COBRA® BANDAD BOARDSKRUV MED BORRSPETS OCH FRÄSVINGAR

DETALJER

- Boardskruv avsedd för montering av boardskiva mot stålreglar med godstjocklek 1,5-2,0 mm
- FR-reglar och dyligt
- Skruven är tillverkad av härdat kolstål med fräsvingar
- Kryssgrepp Ph2
- Fingänga
- Borrspets
- Spånskivehuvud
- Ingen förborring krävs
- Korrosivitetssklass C1
- Rekommenderat varvtal: max 2500 varv/min
- Åtgång ca 10-20 st/m²
- Inomhuskruv



BITS


Grabber® #2

YTBEHANDLING

Blankförzinkad



BYGGVARUBEDÖMNINGEN   BASTA



Art	Antal lager	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Antal st/frp	EAN-nr 7 391 695/
CTDW28Z	1	3,8x28	7	4	24	1 000	505363
CTDW41Z	2	3,8x41	7	4	38	1 000	503413

VILJEKRAFTEN

som gav bestående kvalitet

Arne Thuresson var pojken som på 30-talet började leva efter mottot att ingenting var omöjligt. Det var just hans idésprudlande sinne och beslutsamhet som blev grunden till framgången av Arne Thuresson Byggmaterial, som han tillsammans med sina 5 barn, startade 1974.

Arne Thuresson Byggmaterial blev även det stora startskottet för Grabber®, skruven som blivit omtalad för dess unika egenskaper och kvalitet.

Arne blev på 70-talet kontaktad av Grabber®s grundare i USA, ett samtal som visade sig bli en lång och givande relation. John Geyer kom till Sverige och visade upp en gipsskruv med dubbelgänga, dubbelhuvud och sylvass spets. Arne höll upp skruven och sa på knackig engelska. "Om du lovar mig att alla skruvar håller samma kvalitet som den här så lovar jag att sälja 25 miljoner skruv första året".

Sagt och gjort. Arne sålde 40 miljoner skruv det första året och Arne Thuresson Byggmaterial blev därmed generalagent för Grabber® i Europa.

Idag används cirka 15 Grabberskruvar per sekund i Sverige och med sin patenterade dubbelgänga och sylvassa spets är Grabber® idag ledande inom kvalitet och utveckling.

Arne som nu närmar sig 90 år gör fortfarande besök på företaget för att se till att skruven möter samma värde som han själv en gång i tiden efterlyste.

GRABBER®



Grundaren
Arne Thuresson